

HYDROCLEANER

Preparat czyszcząco odtłuszczający

OPIS PRODUKTU

HYDROCLEANER to niepieniący, skoncentrowany w wodzie preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania średnio zabrudzonych powierzchni ze stali, żeliwa, stali nierdzewnej, aluminium, szkła i tworzyw sztucznych



ZASTOSOWANIE

HYDROCLEANER doskonale sprawdza się do mycia, konserwacji i odtłuszczania powierzchni z metalu, tj. pokryć dachowych i ich akcesoriów, podłóg, metalowych ogrodzeń, części miedzianych i aluminiowych i innych powierzchni przed malowaniem farbami do metalu. Może być również stosowany w gospodarstwie domowym podczas mycia silników i kół pojazdów, grilli, okapów, płyt szklano-ceramicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed zastosowaniem produktu podłoże powinno być stabilne, nośne i pozbawione tłuszczących się starych powłok malarskich. Ewentualne porosty mchów i grzybów należy oczyścić mechanicznie lub za pomocą myjki ciśnieniowej.

SPOSÓB UŻYCIA

HYDROCLEANER przeznaczony jest do użytku ręcznego (szmatką), wanień do namaczania, aplikacji natryskowej lub za pomocą ultradźwięków. W zależności od stopnia zabrudzenia i zatłuszczenia podłoża, produkt można rozcieńczać wodą w różnych proporcjach od 5% do 15% (tj. 1:20 do 1:6). Do ręcznego odtłuszczania zalecane jest rozcieńczenie 1:10. Po nałożeniu odtłuszczacza mieszanekę zaleca się pozostawić przez 1-2 minuty, a następnie odpowiednio spłukać wodą lub przetrzeć szmatką. Zalecana temperatura mieszaniny odtłuszczającej wynosi 40-60°C.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Szmatka, natrysk, metoda zanurzeniowa
Temperatura pracy	Temperatura wyrobu, podłoża i powietrza +5° C do +35° C
Ilość warstw	1 – 2 (w zależności od stopnia zabrudzenia)
Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Woda
Wydajność po rozrzedzeniu	Ok. 10 m ² /kg

* przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.

WYGLĄD WYROBU

Żółta ciecz

SKŁADOWANIE

18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga netto pełnej palety
0,5 l	8	960	ok. 532 kg

BHP I P POŻ.

Podczas stosowania preparatu przestrzegać zasad higieny pracy. Szczegółowe informacje na etykiecie oraz Karcie Charakterystyki wyrobu.

Aktualizacja 06.10.2023

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.