

EUROLAK FP 120

wodorozcieńczalny podkład gruntujący pod emalię EUROLAK EZ 120 airless

OPIS WYROBU:

rodzaj: podkład gruntujący produkowany na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej i alkidowej, zawiera substancje zabezpieczające drewno przed gniciem, pleśnią i grzybami.

właściwości: dobrze wnika w podłoże i gwarantuje dobrą przyczepność, szybko wysycha i jest łatwy do szlifowania.

zastosowanie: do gruntowania ram okiennych i drzwi zewnętrznych jako podkład pod EUROLAK EZ 120 airless. Przed zastosowaniem zalecamy kontakt z producentem celem ustalenia metody aplikacji i przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania.

DANE TECHNICZNE:

gęstość	1,2 ÷ 1,25 g/cm ³
zawartość substancji stałych	> 34 %
Rozcieńczalnik	Woda
Składowanie	18 miesięcy od daty produkcji

WYGLĄD POWŁOKI I KOLORYSTYKA

Biały, półkryjący

SPOSÓB STOSOWANIA:

sposób nakładania	EUROLAK FP	malowanie pędzlem, natrysk hydrodynamiczny, airless, airmix; zalecany airmix: - ciśnienie materiału 3,5 bar - ciśnienie osłonowe 1,5 bar - wielkość dyszy 0,9
	EUROLAK FP flow	zanurzenie, polewanie, malowanie pędzlem
ilość warstw	1	
gotowość do nałożenia warstwy emalii	ok. 2 - 4 h	

Warunki stosowania:

- temperatura malowanego elementu, lakieru oraz pomieszczenia powinna wynosić minimum 15 °C.
- wilgotność względna powietrza co najmniej 50%
- wilgotność drewna 13± 1% proces zanurzania – 2 razy obrócić (15 sek.)
- basen zanurzeniowy: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przed malowaniem wyrób należy dokładnie wymieszać

Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie odpylić. Drewno zażywiczone dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem NITRO.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 °C do +30 °C.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed dziećmi.

Dokładniejsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Preparatu Chemicznego

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania lakieru, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość wymalowania