

## FASADA CLEANER

### Preparat do czyszczenia elewacji- koncentrat

FASADA CLEANER to wysokiej jakości skoncentrowany środek wytwarzający aktywną pianę o silnym działaniu czyszczącym. Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia takie jak tłuszcz, brud, sadza, pyły itp.



### ZASTOSOWANIE

FASADA CLEANER służy do czyszczenia elewacji wykończonych cienkowarstwowymi tynkami dekoracyjnymi (akrylowe, mineralne, silikatowe, silikatowo- silikonowe, silikonowe czy mozaikowe). Preparat może być także stosowany do mycia kostki brukowej, dachówki betonowej lub ceramicznej, tworzyw sztucznych, klinkieru, okładzin elewacyjnych, cegły oraz szkła. Produkt może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

FASADA CLEANER jest w formie koncentratu. Przed użyciem należy rozcieńczyć go z wodą w proporcjach od 1:1 (w przypadku mocnych zabrudzeń), do 1:20 (przy niewielkich zabrudzeniach). Podczas aplikacji preparatu należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne pokrycie czyszczonej powierzchni pianą.

### SPOSÓB UŻYCIA

W przypadku podłoży porowatych czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą (podłoża ze słabo chłonnych materiałów nie wymagają zwilżenia wstępnego). Rozcieńczony preparat należy nanosić przy pomocy myjki ciśnieniowej lub ręcznie (np. przy pomocy pędzla lub szczotki). Po nałożeniu pozostawić przez okres 3- 15 min. następnie obficie spłukać wodą. W przypadku mocnych zabrudzeń korzystny efekt uzyskuje się wspomagając chemiczne działanie płynu mechanicznym tarciem np. szczotką z twardym włosiem.

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć elementy wykonane ze stali, chromoniklowe, ocynkowane, mosiężne, miedziane oraz inne materiały nieodporne na działanie kwasu. Zaleca się również wykonanie próbnego czyszczenia na fragmencie powierzchni celem oceny jej odporności na działanie środka. Nie należy stosować do czyszczenia marmuru i wapienia.

Temperatura stosowania (powietrza oraz podłoża): od +5°C do +25°C.

## DODATKOWE INFORMACJE

W trakcie prowadzenia prac należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy spłukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C.

## DANE TECHNICZNE

<b>Sposób nanoszenia</b>	Pędzel, szczotka, myjka wysokociśnieniowa
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Woda
<b>Rozcieńczanie</b>	Woda
<b>Gęstość</b>	1,07 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Kolor</b>	bezbarwny
Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.	

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
10 l	Nd.	40	Okolo 470 kg
5 l	Nd.	90	Okolo 528 kg
1 l	8	384	Okolo 460 kg

## SKŁADOWANIE


24 miesiące od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C.

## DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

PKWiU	20.41.44.0
Nr pol./data ważności/kod	Na opakowaniu



Power of innovation



## BHP I OSTRZEŻENIA

Wyrób niepalny.

Podczas pracy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska

Szczegółowe dane zamieszczono na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

### Aktualizacja 15.04.2021

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.