

Certyfikat Zgodności Wyrobu nr BL1/ 01 / 2021.

- 1. LAKMA SAT Sp. z o.o.**
ul. Frysztańska 173
43 400 Cieszyń

.....
(Pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

- 2. Nazwa wyrobu: AKRYBET B30 EKO POSADZKA**
farba akrylowa do malowania posadzek betonowych

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 20.30.11.0**

- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

do dekoracyjno- ochronnego malowania posadzek betonowych i innych podłoży mineralnych

.....
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

- 5. Specyfikacja techniczna :**

PN – EN– 1062-1 „Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton”

PN – C – 81913 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”

PN- EN 1504 – 2 „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych”

.....
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu, lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

spełnia wymagania normy: PN – EN– 1062-1

Parametr	Kategoria	Wymaganie
Połysk	G ₂ - półmat	≤ 60 (60°); > 10 (85°)
Wielkość ziarna	S ₁ - drobne	<100 um
Przepuszczalność wody	W ₃ - Mała	≤ 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5})
Pokrywanie rys	A ₁	>100 um
Przepuszczalność CO ₂	C ₀	Bez wymagań
Przenikanie pary wodnej	V ₀	Bez wymagań



spełnia wymagania normy: PN – C – 81913

Parametr	Wymaganie
gęstość	$\leq 1,6 \text{ g/cm}^3$
Ściekanie z powierzchni pionowych	Nie ścieka
Wygląd i barwa powłoki	Powłoka bez widocznych obcych wytrąceń, spękań pomarszczeń; barwa oprócz białej zgodna z odpowiednim wzorcem
Białość powłoki farb białych	≥ 75
Krycie jakościowe, nie więcej niż	
- farb białych i kolorów jasnych pastelowych	III
- farb żółtych, pomarańczowych, czerwonych i innych kolorów uzgodnionych między producentem i odbiorcą	IV
- farb w pozostałych kolorach	II
Przenikanie pary wodnej	Bez wymagań
Przyczepność powłoki	Brzegi nacięć bez poszarpań, kwadraciki nie powinny wypadać przy przetarciu pędzlem
Odporność powłoki na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczoteczki, nie mniej niż	2000
Odporność powłoki na przyspieszone działanie czynników atmosferycznych przez 50 cykli - zmiana odcienia barwy według skali szarej, nie mniej niż	3

spełnia wymagania normy: 1504 – 2

Parametr	Wymaganie
Przyczepność przy odrywaniu na podłożu odniesienia: C (0,70) wg EN 1766.	$\geq 1,5 \text{ [N/mm}^2\text{]}$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium, oraz numer, lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU

Ewa Downar-Zapolska

Cieszyn, dn. 09.11.2021.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

