

TOTALGRUNT TP

Grunt szczepny

TOTALGRUNT TP to gotowy do użycia, wodny preparat gruntujący przeznaczony do wzmocnienia i poprawy przyczepności szczególnie podłoży gładkich oraz o niskiej chłonności. Tworzy na powierzchni szorstką, kryjącą powłokę zwiększającą adhezję kolejnych warstw – farb, klejów, gładzi czy tynków. Doskonale sprawdza się pod płytki ceramiczne, tynki dekoracyjne i inne wykończenia. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



ZASTOSOWANIE

TOTALGRUNT TP zalecany jest szczególnie do gruntowania trudnych powierzchni, takich jak:

- beton, lastryko
- płyty OSB,
- stare, gładkie tynki,
- podłoża szklane i ceramiczne,
- powłoki malarskie, np. farby olejne, dyspersyjne i akrylowe,
- gładzie gipsowe i cementowo-wapienne.

Można go stosować również na podłożach chłonnych, by poprawić ich parametry przyczepnościowe przed aplikacją farb, tynków, zapraw i klejów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Grunt należy nakładać na mocne, trwałe, czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność podłoża. Świeże podłoża tynkarskie oraz podłoża silnie chłonne należy zagruntować gruntem FIXGRUNT U lub FIXGRUNT G (tynki cementowe i cementowo – wapienne po ok. 4 tygodniach, a tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach od ich wykonania). Gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemach płyt kartonowo – gipsowych należy dodatkowo obowiązkowo odpylić, a następnie zagruntować. Ważne, aby po potarciu nie pozostał na dłoni biały pył. Miejsca pokryte pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem glono i grzybobójczym Biotox Total.

SPOSÓB UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową. Nie rozcieńczać. Grunt można nakładać pędzlem lub wałkiem. Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +25°C. W razie potrzeby drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po co najmniej dwóch godzinach. Chronić świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji, nie płucać pojemnika przed utylizacją. W trakcie prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

KOLORYSTYKA

Biały.

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
3,5 kg	-	120	ok. 480 kg
12 kg	-	44	ok. 571 kg

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek
Temperatura pracy (wyrobu, podłoża i powietrza)	5°C do +25°C
Ilość warstw	1 - 2
Schnięcie	Minimum 2 godziny *
Nanoszenie kolejnej warstwy	Minimum 2 godziny*
Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Woda
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	Ok. 0,3 kg/m ² przy jednokrotnym malowaniu

* przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Zgodności nr BL1 / 157 /2025

BHP I P POŻ.

Wyrób niepalny.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.

Chronić przed dziećmi.

Szczegółowe informacje podane w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 27.02.2026

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.