

# PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ

**OPIS ZASTOSOWANIE**

PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ jest preparatem czyszczącym i poprawiającym przyczepność silikonów do wielu materiałów, min.: szkła, anodyzowanego aluminium, stali nierdzewnej, niektórych tworzyw sztucznych i powierzchni porowatych. Zaobserwowano również polepszenie adhezji do powierzchni lakierowanych niektórymi farbami proszkowymi pozbawionymi wosków. Środek znakomicie oczyszcza powierzchnie, a pozostała po jego użyciu warstwa aktywatorów zdecydowanie wzmacnia adhezję silikonu do podłoża. PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ zawiera marker UV, pozwalający na sprawdzenie w świetle ultrafioletowym obecności i poprawności nałożenia produktu na klejone bądź uszczelniane powierzchnie.

## WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ]	0,69
Kolor	jasnożółty

**INSTRUKCJA UŻYCIA**

Zalecamy, aby niewielką ilość PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ przelać i aplikować z opakowań o ograniczonym dostępie powietrza, np. tryskawek laboratoryjnych. Powierzchnie przeznaczone do klejenia lub uszczelnienia silikonem należy przetrzeć niepyłącym czyszcivem tekstylnym lub papierowym nasączonym środkiem PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ. Produkt należy nakładać równomiernie, tylko w jednym kierunku, co pozwoli uniknąć rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Raz użytego czyszciva nie używać ponownie – zamienić na nowe lub zmienić stronę na czystą, wcześniej nieużywaną. W przypadku mocno zabrudzonych powierzchni, zalecamy wstępne ich oczyszczenie preparatem PROMISET™ ZMYWACZ DO NIEUTWARDZONEGO SILIKONU, a następnie nałożenie warstwy PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ. Klej lub szczeliwo silikonowe nakładać na tak przygotowaną powierzchnię równomierną warstwą niezwłocznie po odparowaniu podkładu, nie przekraczając przy tym 5 min od aplikacji PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ. Powierzchnię zagruntowaną, na którą nie został naniesiony silikon należy przetrzeć suchym, niepyłącym czyszcivem. Przed zastosowaniem PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ zaleca się wykonanie prób adhezji na łączonych powierzchniach (np. peel test).

**WARUNKI, OGRANICZENIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA**

Patrz Karta Charakterystyki (MSDS) dla PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ

**OPAKOWANIA**

PROMISET™ G115 GRUNTOZMYWACZ jest dostępny w opakowaniach o pojemności 500 ml. Opakowanie zbiorcze (karton) zawiera 16 szt.

**PRZECHOWYWANIE, OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA**

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5° do +35°C, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia produkcji. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji przechowywania i daty ważności podanej na opakowaniu. Po upływie tej daty, Lakma Sat nie gwarantuje, że produkt nadal spełnia deklarowane właściwości użytkowe.

Aby zasięgnąć informacji o innych produktach Grupy Lakma, odwiedź naszą witrynę internetową [www.lakma.pl](http://www.lakma.pl)

### Ostrzeżenie dla użytkowników

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.