

HYDRO BLOCK - IMPREGNAT DO OGRODZEŃ

OPIS PRODUKTU

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ to płynny preparat. Impregnat chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe jak i stare ogrodzenia. Zabezpiecza przed wnikaniem wody i wilgoci przez co wydłuża żywotność impregnowanego podłoża. Pomaga w utrzymaniu i czyszczeniu zabezpieczonej powierzchni. Preparat nie zmienia koloru zaimpregnowanych wyrobów. Może być stosowany również wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- ✓ **Hydrofobowy – pomaga w utrzymaniu czystości**
- ✓ **Wydłuża żywotność impregnowanych podłoży**
- ✓ **Podwyższa odporność na grzyby i pleśnie**
- ✓ **Nie zmienia wyglądu podłoża**



ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ przeznaczony jest do impregnacji większości podłoży pionowych o charakterze mineralnym, tj. murki i słupki betonowe oraz z pustaków łupanych, betonowe panele ogrodzeniowe, betonowe palisady, bloczki ogrodzeniowe, kamienne i prefabrykaty.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt nakładać na mocne, trwałe, czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność podłoża. Miejsca pokryte pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem glono i grzybobójczym Biotox Total.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bezpośrednio przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

SPOSÓB UŻYCIA

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ należy nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku do momentu nasycenia podłoża. Nie doprowadzać do wyszklenia się powierzchni. Drugą warstwę impregnatu wykonujemy w krótkim odstępie czasu, tj. dopóki pierwsza warstwa jest jeszcze wilgotna. Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +25°C. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić próby w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia skuteczności preparatu, chłonności powierzchni oraz reakcji na podłoże. Większe powierzchnie impregnować mniejszymi fragmentami, tak aby zachować zasadę impregnacji „mokre na mokre”. Po zakończeniu impregnowania narzędzia natychmiast umyć wodą.

DODATKOWE INFORMACJE

Impregnat należy przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość produktu i wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy	Temperatura wyrobu, podłoża i powietrza: +5° C do +25° C
Ilość warstw	2
Schnięcie	Min.12 godz.
Nanoszenie kolejnej warstwy	Niezwłocznie po naniesieniu pierwszej warstwy, tj. mokre na mokre
Gęstość	Ok. 1,02
Czyszczenie narzędzi	Woda
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	Ok. 8m ² /l przy jednokrotnym malowaniu

*** przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.**

KOLORYSTYKA

Bezbarwny.

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze od +5°C do +35°C. Chronić przed mrozem.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
5 l	-	99	Ok. 559 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU nr BL1/155/2025 zgodnie z normą PN-C-81753:2002, rodzaj B

ZALECENIA BHP I P POŻ.

Wyrób niepalny. W czasie prac stosować podstawowe zasady BHP.

Szczegółowe informacje dostępne w Karcie Charakterystyki.

09.03.2025

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.