

BIOTOX TOTAL

Preparat o działaniu grzybobójczym

OPIS PRODUKTU

BIOTOX TOTAL jest wysokiej skuteczności bezwonny i gotowy do użycia środkiem do usuwania skażenia mikrobiologicznego, np. pleśni, grzybów, glonów, porostów i mchów. Produkt wnika głęboko w podłoże, nie powoduje odbarwień i nie wpływa na przyczepność kolejnych powłok.



ZASTOSOWANIE

BIOTOX TOTAL jest przeznaczony do konserwacji konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno. Usuwa skażenia mikrobiologiczne na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach budynków, a w szczególności na podłożach takich jak: kamień naturalny, płytki ceramiczne, klinkierowe, gresowe, tynki cienkowarstwowe, tynki cementowe i cementowo – wapienne, beton, żelbet, cegła, ściany pokryte farbami, dachówki cementowe i ceramiczne, powłoki bitumiczne i papy asfaltowe, kostka brukowa. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach. Jest niezastąpiony w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci (np. pralnie, piwnice), gdzie występują już skupiska grzybów i porostów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pokryte grzybami i/lub porostami należy oczyścić mechanicznie szczotkami drucianymi. Umyć wodą z dodatkiem detergentu. Pozostawić do wyschnięcia, tj. na czas min. 2h.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BIOTOX TOTAL w postaci handlowej jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą ani innymi produktami.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nakładać obficie na skażoną powierzchnię, aż do całkowitego jej zwilżenia za pomocą szczotki, pędzla lub wątką, dobrze wcierając w podłoże. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na min. 6-12 godz. Po upływie tego czasu powierzchnię należy zmyć rozproszonym strumieniem wody.

W przypadku występowania bardzo intensywnego skażenia należy nanieść kolejną warstwę preparatu i po upływie min. 6 godz. ponownie oczyścić. Efekt działania widoczny będzie do ok. 3 dni. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

UWAGA: Preparat BIOTOX TOTAL likwiduje skażenie mikrobiologiczne, ale nie zapewnia trwałej ochrony przed jego ponownym wystąpieniem. W celu uzyskania dodatkowej ochrony zalecamy odkażoną i oczyszczoną powierzchnię zabezpieczyć wybranym materiałem z grupy LAKMA lub GUARDI.

DODATKOWE INFORMACJE

Stosowanie środka grzybobójczego BIOTOX TOTAL nie wymaga wyłączenia obiektu po wykonaniu prac sanizacji. Po zakończeniu pracy stosowane narzędzia umyć wodą. W czasie stosowania preparatu powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadami atmosferycznymi. Przed nałożeniem dodatkowej warstwy zabezpieczającej (farba, tynk, grunt) odkażone podłoże powinno być całkowicie suche. wraz z wyschniętą pozostałością produktu należy traktować jako odpad z tworzywa sztucznego, po opróżnieniu i oczyszczeniu może być użyty ponownie. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu (np. po opróżnieniu opakowania) rozcieńczyć dużą ilością wody i wylać do kanalizacji. W innym przypadku nieprzydatny ciekły produkt oddać do utylizacji zgodnie z przepisami firmie zajmującej się tego typu działalnością. Szczegółowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz odpadami zawarte są w Karcie Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Sposób nanoszenia | szczotka, pędzel, watek |
| Temperatura pracy | temperatura wyrobu, podłoża i powietrza +5°C do +25°C |
| Ilość warstw | 1- 2 |
| Schnięcie | nie dopuścić przy 1 warstwie |
| Nanoszenie kolejnej warstwy | po sputkaniu pierwszej warstwy |
| Gęstość | 0,9- 1,10 g/cm ³ |
| Czyszczenie narzędzi | Woda |
| Wydajność w zależności od chłonności podłoża | 4-6 m ² z litra |

KOLORYSTYKA

Bezbarwny

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od ognia i źródeł ciepła w temperaturze od +5°C do +35°C. Chronić przed mrozem.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

| Pojemność opakowania jednostkowego | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Ilość opakowań na palecie | Waga pełnej palety |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 ltr | 12 | 480 | ok. 553 kg |
| 5 ltr | - | 90 | ok. 502 kg |

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4535/11

BHP I P POŻ.

Zawiera substancje czynne: czwartorzędowe związki amonowe - chlorkibenzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, CAS: 68424-85-1 [zaw. 0,48g/100g], 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,049g/100g] w produkcji.

Rodzaj i postać użytkowa produktu biobójczego oraz jego przeznaczenie: ciecz, Kat. II, gr.10. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu, aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W przypadku wdychania: Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.



Aktualizacja 22.09.2024

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.